



Торговая марка признанная во всем мире

Центрифуга для сушки и обезжиривания поверхностей



Процесс сушки

ПРОИЗВОДИТ СУШКУ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ВАКУУМА, НАГРЕВАТЕЛЯ И ЦЕНТРИФУЖНОЙ СИСТЕМЫ. СУШКА ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ. СУШКА ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Процесс обезжиривания

ОЧИСТКА АБРАЗИВОВ ОТ ЖИРА. ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ ОТ ИНТЕНСИВНЫХ ЖИРНЫХ ПЯТЕН. ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ОБЕЗЖИРИВАЮЩИХ РАСТВОРОВ.

МОДЕЛИ МАШИН:

SK 25 K, SK 50 K, SK 25 Y, SK 50 Y

ФУНКЦИИ:

Вакуумная и термовоздушная сушка. Обезжиривание

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Металлы:

Золото, серебро, бронза, свинец, латунь, замак, алюминий, железо, сталь, нержавеющая сталь, титан, и другие хрупкие отливки.

НЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

Пластмасса, АБС, акрил, полиэстер, бакалит, каучук, нитрил, силикон, стекло и дерево.



SK 25 K

Мощность: 25литров



SK 50 K

Мощность: 50 литров

Модель машины		Центрифуга сушка		Центрифуга для снятия жирных пятен	
		SM 25 K	SM 50 K	SM 25 Y	SM 50 Y
Общая мощность	литр	25	50	25	50
Диаметр Чана	Ø мм	415	445	415	445
Высота Чана	мм	200	200	200	200
Высота разгрузки	мм	360	370	360	370
Ширина	мм	645	710	645	710
Длинна	мм	650	720	650	720
Высота	мм	920	985	920	985
Вес	кг	140	160	140	160
Обороты мотора	об/мин	1500	1500	1500	1500
Обороты центрифуги	об/мин	480	480	800	800
Мощность Мотора	кВт	0,37	0,55	0,37	0,55
Нагреватель	кВт	2	2	-	-
Напряжение/ Частота	AC-V/Hz	380/50	380/50	380/50	380/50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Специализированный Чан с отверстиями



Панель управления скорости


SK 25 Y

Мощность: 25 литров


SK 50 Y

Мощность: 50 литров



"Kromas"

T / : +375 17 508-14-35
+375 17 508-51-97
+375 44 704-96-99
e-mail: info@kromas.by
web: www.kromas.by

01-KPM-SMTK-TF-02/04